

## Lista cu cantitațile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de măsură | Volum  |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3   | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de scimbarea timplariei</b>   |                    |        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2                 | 66,39  |
| 2      | CK57C                       | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri. armarea profilului-1.5 mm)   | m2                 | 3,20   |
| 3      | CK57D                       | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri. armarea profilului-1.5 mm)   | m2                 | 58,29  |
| 4      | CK21A                       | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2                 | 7,90   |
| 5      | Pret firmei                 | Plasa de moschit  | m2                 | 19,13  |
| 6      | CK26A                       | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi   | m                  | 33,30  |
| 7      | CK26C                       | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice   | m                  | 29,30  |
| 8      | RpCJ06C                     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime k=2                           | m                  | 173,04 |
| 9      | RpCJ06A                     | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                  | m                  | 129,50 |
| 10     | CF61A                       | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi   | m2                 | 45,90  |

| 1  | 2          | 3  | 4  | 5     |
|----|------------|--|----|-------|
| 11 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 45,90 |
| 12 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 45,90 |
| 13 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor  | m2 | 45,90 |
| 14 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 45,90 |
| 15 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 45,90 |
| 16 | TrB05A2-9  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m  | t  | 8,00  |
| 17 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3   | t  | 12,00 |
| 18 | TsI50B5    | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km  | t  | 12,00 |